



VISORJET

Линейка IP-камер VisorJet

IP-видеокамеры от «ЭЛВИС-НеоТек»

до
24 Мп

Разрешение
до 24 Мп



Аналитика
на устройстве

TRIPPLE
STREAM

Одновременная
трансляция двух
видеопотоков

SMART
STREAM

Адаптивная подстройка
качества видеопотока

H.264
H.265

Поддержка кодеков
H.264 и H.265

ONVIF 2.6
(PROFILE S)

Поддержка ONVIF 2.6
(PROFILE S)

до
30x

30-и кратный
оптический zoom





SNMP






Поддержка протокола
SNMP

SIP

Поддержка протокола
SIP

Технические характеристики

Параметр	VisorJet Smart PTZ 	VisorJet Smart Speed PTZ 	VisorJet Smart Bullet 	VisorJet Smart Bullet mini 
Модели	VJS-P612-5	VJS-P622-5	VJS-B620-2 / VJS-B621-2 / VJS-B620-5 / VJS-B621-5	VJS-B603-2 / VJS-B603-5
Матрица	1/2.8	1/2.8	1/2.8 (VJS-B620-2 / VJS-B620-5 / VJS-B621-5), 1/2 (VJS-B621-2)	1/2.8
Частота кадров	30 кадр/с	60 кадр/с	60 кадр/с (VJS-B620-2 / VJS-B621-2), 30 кадр/с (VJS-B620-5 / VJS-B621-5)	30 кадр/с
Разрешающая способность	2592x1944	2592x1944	1920x1080 (VJS-B620-2 / VJS-B621-2), 2592x1944 (VJS-B620-5 / VJS-B621-5)	1920x1080 (VJS-B603-2), 2592x1944 (VJS-B603-5)
Фокусное расстояние	5.3-64 мм, 12-и кратное оптическое увеличение	4.7-141 мм, 30-и кратное оптическое увеличение	2.7-13.5 мм (VJS-B620-2 / VJS-B620-5), 3.6-10 мм (VJS-B621-2), 7-22 мм (VJS-B621-5)	3.6 мм
Дальность ИК-подсветки, м	100	200	60 (VJS-B620-2 / VJS-B621-2 / VJS-B620-5), 100 (VJS-B621-5)	30 (VJS-B603-2), 25 (VJS-B603-5)
Длина волны ИК, нм	850	850	850	850
Чувствительность, лк	0.005 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК	0.005 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК	0.002 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК (VJS-B620-2), 0.001 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК (VJS-B621-2), 0.005 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК (VJS-B620-5 / VJS-B621-5)	0.001 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК (VJS-B603-2), 0.005 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК (VJS-B603-5)
Отношение сигнал / шум, дБ, не менее	120	120	140 (VJS-B620-2 / VJS-B621-2), 120 (VJS-B620-5 / VJS-B621-5)	140 (VJS-B603-2), 120 (VJS-B603-5)
Алгоритм сжатия видео-сигнала	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
Частота кадров (основной поток)	30 кадр/с (2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	30 кадр/с (2592x1944, 2592x1520, 2048x1536), 60 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	60 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) (VJS-B620-2 / VJS-B621-2), 30 кадр/с (2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576), MJPEG 30 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) (VJS-B620-5 / VJS-B621-5)	30 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) (VJS-B603-2), 20 кадр/с (2592x1944, 2592x1520, 2048x1536), 30 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) (VJS-B603-5)
Частота кадров (второй поток)	30 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)	60 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)	60 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176) (VJS-B620-2 / VJS-B621-2), 30 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176) (VJS-B620-5 / VJS-B621-5)	30 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176) (VJS-B603-2), 30 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176) (VJS-B603-5)
Частота кадров (третий поток)	30 кадр/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)	30 кадр/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)	30 кадр/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176)	30 кадр/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176)
Видеопоток	RTSP с поддержкой ONVIF (Profile S)	RTSP с поддержкой ONVIF (Profile S)	RTSP с поддержкой ONVIF (Profile S)	RTSP с поддержкой ONVIF (Profile S)
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Аудиопоток	Нет	G.711/AAC	G.711/AAC	Нет (VJS-B603-2), G.711/AAC (VJS-B603-5)
Питание	PoE (802.3af) / 12 В ± 10 % DC	PoE (802.3af) / 24 В ± 10 % AC	PoE (802.3af) / 12 В ± 10 % DC	PoE (802.3af)
Потребляемая мощность, Вт, не более	20 (с включенной ИК-подсветкой)	35.5 (с включенной ИК-подсветкой)	10.5 (с включенной ИК-подсветкой) (VJS-B620-2 / VJS-B621-2), 9 (с включенной ИК-подсветкой) (VJS-B620-5 / VJS-B621-5)	5.5 (с включенной ИК-подсветкой)
Габариты, мм	160 x 274 x 210	205 x 205 x 308	134 x 126 x 285	97 x 74 x 180
Масса, г	2000	4000	1100	610
Материал корпуса	Металл, пластик	Металл, пластик	Металл, пластик	Металл, пластик
Управляемый цифровой вход/выход	1/1	2/2	1/1	—
Внешний аудиопорт вход/выход	—	1/1	1/1	—

VisorJet Smart Dome 	VisorJet Smart Dome mini 	VisorJet Smart Fisheye_2 	VisorJet Smart Fisheye 	VisorJet 720 
VJS-D620-2 / VJS-D620-5 / VJS-D621-2 / VJS-D621-5	VJS-D603-2 / VJS-D603-5	VJS-F603-12	VJS-F603-5	VJS-720
1/2.8 (VJS-D620-2 / VJS-D620-5 / VJS-D621-5), 1/2 (VJS-D621-2)	1/2.8	1/1.7	1/2.8	2 X 1/2.3" OV13850 CMOS - сенсор с прогрессивной разверткой
60 кадр/с (VJS-D620-2 / VJS-D621-2), 30 кадр/с (VJS-B620-5 / VJS-B621-5)	30 кадр/с	30 кадр/с	30 кадр/с	15 кадр/с
1920x1080 (VJS-D620-2 / VJS-D621-2), 2592x1944 (VJS-B620-5 / VJS-B621-5)	1920x1080 (VJS-D603-2), 2592x1944 (VJS-D603-5)	4000x3000	2592x1944	4224x3156
2.7-13.5 мм (VJS-D620-2), 3.6-10 мм (VJS-D621-2), 2.7-13.5 мм (VJS-D620-5), 7-22 мм (VJS-D621-5)	3.6 мм	1.98 мм	1.68 мм	1.65 мм
50 (VJS-D620-2 / VJS-D620-5 / VJS-D621-2), 80 (VJS-D621-5)	25	15	15	—
850	850	850	850	—
0.002 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК (VJS-D620-2), 0.001 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК (VJS-D621-2), 0.005 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК (VJS-D620-5 / VJS-D621-5)	0.001 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК (VJS-D603-2), 0.005 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК (VJS-D603-5)	0.01 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК	0.005 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК	Цв.: 0.7 лк (F2.0, AGC Вкл., 1/30 с, 10 кадр/с), ч/б.: 0.3 лк (F2.0, AGC Вкл., 1/30 с, 10 кадр/с)
140 (VJS-D620-2 / VJS-D621-2), 120 (VJS-B620-5 / VJS-B621-5)	140 (VJS-D603-2), 120 (VJS-D603-5)	120	120	36.3
H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 /	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG	H.264 профиль H.264 Main Profile / High Profile
60 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) (VJS-D620-2 / VJS-D621-2), 30 кадр/с (2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) (VJS-B620-5 / VJS-B621-5)	30 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) (VJS-D603-2), 20 кадр/с (2592x1944, 2592x1520, 2048x1536), 30 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) (VJS-D603-5)	30 кадр/с (4000x3000, 3000x3000, 2560x2560, 1920x1920, 1280x1280)	30 кадр/с (2560x1440, 1920x1080, 1280x720)	4K (3840x2160)
60 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176) (VJS-D620-2 / VJS-D621-2), 30 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176) (VJS-B620-5 / VJS-B621-5)	30 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176) (VJS-D603-2), 30 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176) (VJS-D603-5)	25 кадр/с (1280x960, 1024x1024, 720x720, 320x320)	60 кадр/с (640x480, 640x360, 320x240)	—
30 кадр/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176)	30 кадр/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176)	—	30 кадр/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x176)	—
RTSP с поддержкой ONVIF (Profile S)	RTSP с поддержкой ONVIF (Profile S)	RTSP с поддержкой ONVIF (Profile S)	RTSP с поддержкой ONVIF (Profile S)	RTSP с поддержкой ONVIF (Profile S)
IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, PPPoE, UPnP, SMTP, SNMP, RTMP, VOIP, IPv6
Нет	G.711/AAC	G.711/AAC	G.711/AAC	ACC
PoE (802.3af) / 12 В ± 10 % DC	PoE (802.3af)	PoE (802.3af) / 12 В ± 10 % DC	PoE (802.3af) / 12 В ± 10 % DC	PoE (IEEE 802.3af) или 12 В (DC)
12 (с включенной ИК-подсветкой)	5.5 (с включенной ИК-подсветкой)	8 (с включенной ИК-подсветкой)	7.1 (с включенной ИК-подсветкой)	40
143 x 143 x 108.4	108 x 108 x 97 (VJS-D603-2), 119 x 111 x 65 (VJS-D603-5)	140 x 140 x 46	95.8 x 74 x 158.5	161.4 x 106.3 x 215.7
1100	600 (VJS-D603-2), 500 (VJS-D603-5)	1100	630	1100
Металл, пластик	Металл, пластик	Металл, пластик	Металл, пластик	Металл, пластик
1/1	—	1/1	—	1/1
0/1	—	0/1	—	1/0

