VISORJET

VisorJet
Smart Speed PTZ

IP-камеры VisorJet Smart Speed PTZ

Модель: VJS-P622-5

5 Мп + 60 кадр/с

Разрешение 5 Мп с частотой кадров 60 кадр/с

Быстрая скорость вращения (до 240°/С)

ONVIF 2.6 (PROFILE S)

Поддержка ONVIF 2.6 (Profile S)

TRIPPLE STREAM

Одновременная трансляция трех видеопотоков

ALARM

Аналитика на устройстве

H.264 H.265

Поддержка кодеков H.264 и H.265

Smart PTZ

До 260 предустанавливаемых положений поворотной платформы

30x

30-и кратный оптический zoom

SNMP

Поддержка протокола SNMP

SIP

Поддержка протокола SIP

www.elveesneotek.ru
www.visorjet.ru

Технические характеристики

Параметр	Значение
Модели	VJS-P622-5
Матрица	1/2.8
Частота кадров	60 кадр/с
Разрешающая способность	2592x1944
Фокусное расстояние	4.7-141 мм, 30-и кратное оптическое увеличение
Дальность ИК-подсветки, м	200
Длина волны ИК, нм	850
Чувствительность, лк	0.005 (F1.2, AGC вкл.), 0 с ИК
Отношение сигнал / шум, дБ, не менее	120
Алгоритм сжатия видео-сигнала	H.265+ / H.265 (HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG
Частота кадров (основной поток)	30 кадр/с (2592x1944, 2592x1520, 2048x1536), 60 кадр/с (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Частота кадров (второй поток)	60 кадр/с (704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)
Частота кадров (третий поток)	30 кадр/с (1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x176)
Видеопоток	RTSP с поддержкой ONVIF (Profile S)
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Аудиопоток	G.711/AAC
Питание	PoE (802.3af) / 24 В ± 10 % AC
Потребляемая мощность, Вт, не более	35.5 (с включенной ИК-подсветкой)
Габариты, мм	205 x 205 x 308
Масса, г	4000
Материал корпуса	Металл, пластик
Управляемый цифровой вход/выход	2/2
Внешний аудиопорт вход/выход	1/1

+7 495 648-78-23
welcome@elveesneotek.com

РФ, 124498, г. Москва, Зеленоград,
проезд №4922, дом 4, стр.2

www.elveesneotek.ru
www.visorjet.ru